



STONEPOXY

epoksidinio pagrindo klijai natūraliam akmeniui, lauko darbams

Produkto aprašymas:

Stonepoxy yra dviejų komponentų priemonė, kurios pagrindas - epoksidinės dervos, smulkiagrūdžiai užpildai ir specialūs priedai, pagaminta pagal formulę, kuri buvo sukurta Bellinzoni tyrimų laboratorijoje. Du komponentai yra sumaišomi, kad būtų išgauta švelni pasta, kurią lengva užtepti net ant vertikalų paviršių iki 1 cm storio sluoksniu. Per kelias valandas Stonepoxy dėl cheminės reakcijos sutvirtėja. Priemonė nesusitraukia, tačiau tampa mišiniu su puikiomis kibumo ir mechaninėmis savybėmis.

Panaudojimas:

- Marmuro, granito, smiltainio ir kt. natūralaus akmens klijavimui
- Dirbtinio ir lieto akmens, betono klijavimui

Techniniai duomenys:

Spalva	Pilka
Lyginamasis tankis prie 20°C (skysčio ir vandens tankių santykis)	Dalis A - 1, 6 +/- 0,02; dalis B - 1,5 +/- 0,02
PH	nėra duomenų
Minimalus sandarių pakuočių galiojimo laikas prie 20°C (nebent kitaip yra nurodyta pakuotėje)	6 mėn.

Naudojimo instrukcija:

Kad išvengtumėte neišbaigto STONEPOXY sukietėjimo, nenaudokite dalinių kiekių. Kai reikalingi daliniai kiekiai, naudokite tikslias elektronines svarstyklas. Maišymo proporcijos: 3:1. Norint pasiekti gerą sukibimą rekomenduojame priemonę padengti ant abiejų paviršių, kurie turi būti suklijuoti, leiskite priemonėi gerai įsigerti, ypač ant nelygių paviršių. Po padengimo sujunkite dvi detales ir laikykite stabiliai iki visiško priemonės sukietėjimo. Optimalus priemonės sluoksnio storis geram sukibimui yra apytiksliai 1-2 mm. Dėl puikių savybių Stonepoxy gali būti naudojamas vertikaliai arba ant lubų. Aplinkos temperatūra turi įtakos priemonės sukietėjimo laikui. Esant +23C su STONEPOXY galima dirbti apie 40 minučių. Po šio laiko tarpo priemonė pradeda kietėti.

Specialūs patarimai:

- Optimali temperatūra darbui nuo +10C iki +30C.
- Vasaros metu rekomenduojama nelaikyti priemonės saulėje ir dirbti vėsesnėmis valandomis, kad išvengtumėte greito priemonės sukietėjimo, kas apsunkintų darbą.
- Žiemą, dirbant lauke, jei temperatūra yra žemesnė nei +5C, rekomenduojama pašildyti mišinį mažiausiai 24 valandas prieš klijavimo darbus ir užtikrinti šilumą darbo vietoje bei 24 valandas po klijavimo.
- Nenaudokite STONEPOXY judančioms dalims surišti.
- Nenaudokite STONEPOXY siaurėjančioms jungtims tarp šviežio ir seno betono.
- Nenaudokite STONEPOXY šlapiems, purviniems arba trupantiems paviršiams.
- Būtina atsiminti, kad aukštesnėje temperatūroje masė stingsta greičiau, o žemesnė temperatūra ir drėgmė procesą lėtina.
- Mastikos sumaišytos su standikliu nedėkite atgal į tą pačią pakuotę.



Ši informacija ir mūsų techniniai panaudojimo patarimai remiantis raštais ir gamintojo tyrimų duomenimis yra paremti mūsų žiniomis, tačiau tai yra tik nuorodos, taip pat kai kalbama ir apie trečiųjų asmenų apsaugines teises. Produktų naudojimo mes nekontroliuojame, tai Jūsų atsakomybė.



AKMENS KLIJAI
TECHNINIS APRAŠYMAS

- Atidžiai perskaitykite rekomendacijas ant pakuotės prieš naudojimą.

Padengimas:

Nėra duomenų.

Įpakavimas:

Indai po 6 kg (dalis A – 4,5 kg, dalis B – 1,5 kg).

Saugumo normos:

Griežtai rekomenduojama priemonės neragauti, saugotis, kad nepatektų į akis ir ant odos. Prarijus – nedelsiant kreiptis dėl medicininės pagalbos. Laikykite vaikams nepasiekiamose vietose. **Būtina išbandyti priemonę ant nedidelio paviršiaus ploto prieš naudojimą.** Atitinka E.S. normoms. Pagaminta Italijoje.



Ši informacija ir mūsų techniniai panaudojimo patarimai remiantis raštais ir gamintojo tyrimų duomenimis yra paremti mūsų žiniomis, tačiau tai yra tik nuorodos, taip pat kai kalbama ir apie trečiųjų asmenų apsauginės teisės. Produktų naudojimo mes nekontroliuojame, tai Jūsų atsakomybė.