



ANTI-GRAFFITI STRIP-VAPOR

skysta priemonė, skirta apsaugoti natūralų akmenį nuo grafiti

Produkto aprašymas:

Skysta mikrokristalinio vaško pagrindo priemonė, skirta apsaugoti nuo rašymo, piešimo ir pan. skystais ir purškiamais dažais ant fasadų, statulų, dekoracijų ir sienų. Specialios formulės dėka Strip Vapor užpildo medžiagos poras (leidama akmeniui kvėpuoti) ir neleidžia dažams įsigerti į akmenį. Padengia nepastebimu, nematomu sluoksniu. Valant dažus, priemonės sluoksnis bus pašalintas naudojant aukšto slėgio plovimo mašiną su karštu vandeniu arba garais. Pašalinant apsauginio vaško sluoksnį, bus pašalinti ir dažai.

Panaudojimas:

- Marmuro, granito, smiltainio ir kt. natūralaus akmens apsaugai
- Dirbtinio ir lieto akmens, betono apsaugai

Techniniai duomenys:

Spalva	Gelsva
Lyginamasis tankis prie 20°C (skysčio ir vandens tankių santykis)	1,00
PH	8,5 +/- 0,02
Minimalus sandarių pakuočių galiojimo laikas prie 20°C (nebent kitaip yra nurodyta pakuotėje)	24 mėn.

Naudojimo instrukcija:

Paviršiai turi būti švarūs ir sausi. Dėmes, pelėsiai ir kiti nešvarumai turi būti kruopščiai nuvalyti, kitaip bus sunku juos pašalinti po priemonės panaudojimo. Priemonę galima padengti naudojant minkštą šluostę, šepetį arba purškiant tiesiai ant paviršiaus. Padenkite priemonę tolygiai. Rekomenduojama priemonę padengti dviem sluoksniais, kad impregnavimas būtų geresnis. Priemonė nekeičia akmens spalvos, gali suteikti matiškumo, todėl, jei reikia, kad akmuo blizgėtų, papoliruokite, naudodami minkštą, švarią šluostę. Po padengimo palaukti 12 valandų, kol priemonė visiškai polimerizuosis ir pradės teikti apsaugą.

Strip Vapor apsaugo nuo daugelio prekyboje esančių dažų, tačiau gali būti, kad kai kurie bus atsparūs valymui. Tokiu atveju rekomenduojame naudoti dažų valiklį **Wall Clean**.

Specialūs patarimai:

- Labai įgeriantiems paviršiams rekomenduojami du priemonės sluoksniai, kuriuos reikia padengti su 30-ties minučių pertrauka.
- Akmuo turi būti sausas prieš padengimą.
- Dengiant statulas, vazas, dekoracijas būtina atkreipti dėmesį į siūles ir tarpus.
- Atidžiai perskaitykite instrukciją ant pakuotės prieš naudojimą.

Padengimas:

Vienu litru priemonės galima padengti 10-15 m². Kalkakmeniui, smiltainiui, betonui vieno litro



Ši informacija ir mūsų techniniai panaudojimo patarimai remiantis raštais ir gamintojo tyrimų duomenimis yra paremti mūsų žiniomis, tačiau tai yra tik nuorodos, taip pat kai kalbama ir apie trečiųjų asmenų apsaugines teises. Produktų naudojimo mes nekontroliuojame, tai Jūsų atsakomybė.



AKMENS IMPREGNANTAS
TECHNINIS APRAŠYMAS

priemonės pakaks 5-10 m².

Įpakavimas:

Indai po 1 L; 5 L; 25 L

Saugumo normos:

Griežtai rekomenduojama priemonės neragauti, saugotis, kad nepatektų į akis ir ant odos. Prarijus – nedelsiant kreiptis dėl medicininės pagalbos. Laikykite vaikams nepasiekiamose vietose. **Būtina išbandyti priemonę ant nedidelio paviršiaus ploto prieš naudojimą.** Atitinka E.S. normoms. Pagaminta Italijoje.



Ši informacija ir mūsų techniniai panaudojimo patarimai remiantis raštais ir gamintojo tyrimų duomenimis yra paremti mūsų žiniomis, tačiau tai yra tik nuorodos, taip pat kai kalbama ir apie trečiųjų asmenų apsaugines teises. Produktų naudojimo mes nekontroliuojame, tai Jūsų atsakomybė.